

## SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA

# RAPIDA S

### IMPIANTO ELETTRICO / ELECTRICAL SYSTEM

Batteria - <i>Battery</i>	36V 13Ah batteria Ioni di Litio con celle SAMSUNG ®
	<i>36V 13Ah Li-ion battery with cells SAMSUNG ®</i>
Motore elettrico - <i>Electrical motor</i>	36V / 250W installato sul mozzo posteriore
	<i>36V / 250W installed on the rear hub</i>
Display	APT 800S LCD multifunzioni con comandi remoti
	<i>APT 800S LCD multifunctional with remote commands</i>
Modalità di assistenza - <i>Assisted mode</i>	6 livelli - <i>6 levels</i>
Camminata assistita - <i>Walk assist</i>	0 - 6 km/h senza pedalare - <i>0 - 6 km/h without pedaling</i>
Sensore - <i>Sensor</i>	Velocità - <i>Speed</i>
Luci - <i>Lamps</i>	Ant. - <i>Front</i> Sate lite C1 40 LUXUR LED light
	Post. - <i>Rear</i> Sate lite SOLAR 1

### PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Velocità massima assistita	<25 km/h
<i>Maximum assistance speed</i>	
Autonomia massima con assistenza elettrica	70 km
<i>Maximum range with electric assistance</i>	
Tempo di carica - <i>Charging time</i>	4 / 6 ore - <i>4 / 6 hours</i>

### SPECIFICHE TECNICHE DEL VEICOLO / TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE VEHICLE

Cambio - <i>Gears</i>	Shimano® DEORE RD M610 10 velocità - <i>10 speed</i>
Manopola cambio - <i>Shift levers</i>	Shimano® ACERA SL M610 10 velocità - <i>10 speed</i>
Dimensione ruote - <i>Wheels size</i>	700C
Cerchi - <i>Rims</i>	Benelli MD112, 700C 36H
Raggi - <i>Spokes</i>	Acciaio inossidabile - <i>Stainless steel</i>
Mozzi - <i>Hubs</i>	Quando K68F
Guarnitura - <i>Crankset</i>	Prowheel OUNCE 245A TT 45T
Telaio - <i>Frame</i>	Lega di Alluminio 6061 - <i>Aluminium alloy 6061</i>
Misura Telaio - <i>Frame size</i>	450 mm
Forcella - <i>Fork</i>	Benelli EBFK 2807 , 700C per freni a disco
	<i>Benelli EBFK 2807 , 700C 700C for disk brake</i>
Freni - <i>Brakes</i>	Benelli EBL005 idraulici a disco
	<i>Benelli EBL005 hydraulic disc system</i>

---

**SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA**

---

---

# **RAPIDA S**

---

Manubrio - <i>Handlebar</i>	In Lega di alluminio 680 mm Ø 31,8 mm <i>Aluminium alloy 680 mm Ø 31,8 mm</i>
Attacco manubrio - <i>Stem</i>	In lega di alluminio 90 mm - <i>Aluminium alloy 90 mm</i>
Sella - <i>Saddle</i>	Selle Royal® Seta T1
Reggisella - <i>Seat post</i>	In lega di alluminio regolabile - <i>Aluminium alloy adjustable</i>
Manopole - <i>Grips</i>	VELO® VLG
Catena - <i>Chain</i>	KMC® X10
Coperture - <i>Tyres</i>	CST® C1777 700x45C
Pedali - <i>Pedals</i>	Wellgo M 232
Peso con batteria e pedali <i>Weight with battery and pedals</i>	22 kg